



# FRISIVERTO

## ARTIKL 279 135

### 2460-16\_Osvědčení DIBt

Materiál , podélně :	Carbon 48 K	Hustota : 1,8 g/cm <sup>3</sup>	
Materiál , příčně :	Carbon 12 K	Hustota : 1,8 g/cm <sup>3</sup>	
Spojovací nit:	PP 110 dtex		
Hmotnost:	ca. 330 g/m <sup>2</sup>	nepovrstvená	
	ca. 350 g/m <sup>2</sup>	povrstvená	
Počet nití / m podélně :	78	Pracovní šíře:	300cm
Počet nití / m příčně :	55		
Velikost oka podélně:	15 mm		
Velikost oka příčně :	10 mm		
Průřez výztuže : / m		Pevnost v tahu / m:	
podélně :	142 mm <sup>2</sup>	podélně :	362,2 kN
příčně :	25 mm <sup>2</sup>	příčně :	71,1 kN
Hodnoty i.A. DIN EN ISO 3341			
Pevnost v tahu podélně:	2551 N / mm <sup>2</sup>	Pevnost v tahu příčně:	2847 N / mm <sup>2</sup>
Poměrné prodloužení podélně:	1,17%	Poměrné prodloužení příčně:	1,24%
Povrstvení:	Styrol Butadien		

