



## ARTIKL 279 141

### 2472-17

Materiál , podélně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Materiál , příčně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Spojovací nit:	PP 110 dtex		
Hmotnost:	ca. 335 g/m <sup>2</sup>	nepovrstvená	
	ca. 375 g/m <sup>2</sup>	povrstvená	
Počet nití / m podélně :	84	Pracovní šíře:	300cm
Počet nití / m příčně :	61		
Velikost oka podélně:	14 mm		
Velikost oka příčně :	10 mm		
Průřez výztuže : / m		Pevnost v tahu / m:	
podélně :	73 mm <sup>2</sup>		98,9 kN
příčně :	53 mm <sup>2</sup>		66,3 kN
Hodnoty i.A. DIN EN ISO 3341			
Pevnost v tahu podélně:	1335 N / mm <sup>2</sup>	Pevnost v tahu příčně:	1251 N / mm <sup>2</sup>
Poměrné prodloužení podélně:	1,86%	Poměrné prodloužení příčně:	1,50%
Hodnoty i.A. DIN EN ISO 10319			
Pevnost v tahu podélně:	72 N / mm <sup>2</sup>	Pevnost v tahu příčně:	51,7 N / mm <sup>2</sup>

