



# FRISIVERTO

## ARTIKL 279 140

### 2471-17

Materiál , podélně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Materiál , příčně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Spojovací nit:	PP 110 dtex		
Hmotnost:	ca. 205 g/m <sup>2</sup>	nepovrstvená	
	ca. 229 g/m <sup>2</sup>	povrstvená	
Počet nití / m podélně :	43	Pracovní šíře:	300cm
Počet nití / m příčně :	42		
Velikost oka podélně:	22 mm		
Velikost oka příčně :	22 mm		
Průřez výztuže : / m		Pevnost v tahu / m:	
podélně :	37 mm <sup>2</sup>		39,5 kN
příčně :	36 mm <sup>2</sup>		48,5 kN
Hodnoty i.A. DIN ISO 3341			
Pevnost v tahu podélně:	1068 N / mm <sup>2</sup>	Pevnost v tahu příčně:	1347 N / mm <sup>2</sup>
Poměrní prodloužení podélně:	1,61%	Poměrní prodloužení příčně:	1,63%
Povrstvení:	Styrol - Butadien		

