



# FRISIVERTO

## ARTIKL 279 139

### 2470-17

Materiál , podélně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Materiál , příčně :	Basalt 2400 Tex	Hustota : 2,75 g/cm <sup>3</sup>	
Spojovací nit:	PP 110 dtex		
Hmotnost:	ca. 136 g/m <sup>2</sup>	nepovrstvená	
	ca. 153 g/m <sup>2</sup>	povrstvená	
Počet nití / m podélně :	26	Pracovní šíře:	300 cm
Počet nití / m příčně :	25		
Velikost oka podélně:	36 mm		
Velikost oka příčně :	36 mm		
Průřez výztuže : / m		Pevnost v tahu / m:	
podélně :	23 mm <sup>2</sup>		26,2 kN
příčně :	22 mm <sup>2</sup>		28,1 kN
Hodnoty i.A. DIN ISO 3341			
Pevnost v tahu podélně:	1141 N / mm <sup>2</sup>	Pevnost v tahu příčně:	1279 N/ mm <sup>2</sup>
Poměrné prodloužení podélně:	1,62%	Poměrné prodloužení příčně:	1,54%
Povrstvení:	Styrol - Butadien		

